

TERMO CAMINO CMM ad Anta scomparsa laterale MODELLO 10/19000-SL

Termo camino ANTA SCOMPARSA LATERALE Design ed Innovazione



Disponibile in modelli di potenzialità diverse, rappresenta la soluzione migliore in caso di spazi ridotti.

Realizzato in acciaio trattato ha due ante battenti con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C, che, aperte, scompaiono lateralmente.


Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0-1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda



MODELLO 12/19000

Potenzialità	kw	22,1
Rendimento	%	81
Contenuto d'acqua	litri	min 65 - max 75
Superficie riscaldabile	m ²	140 - 170
Dimensioni max (l x p x h)	mm	705x750x880
Profondità di ingombro	mm	1020
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	220

Brevetto n°00226307

**Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:
UNI EN 13229**

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.

