

TERMO CAMINO CMM ad Anta a scomparsa verticale

MODELLO 10/19000-SV

Termo camino ANTA SCOMPARSA VERTICALE quando l'innovazione incontra la tradizione



Disponibile in modelli di potenzialità diverse, è il frutto di un mix perfetto tra tradizione ed innovazione.

Realizzato in acciaio trattato ha un'anta a scomparsa verticale con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C.

Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,0-1,2
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6 (Canna Fumaria)
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

MODELLO 10/19000

Potenzialità	kw	22,1
Rendimento	%	81
Contenuto d'acqua	litri	min 65 - max 75
Superficie riscaldabile	m ²	140 - 170
Dimensioni max (l x p x h)	mm	650x750x1070
Profondità di ingombro	mm	1020 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	220

Brevetto n°00226307

**Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:
UNI EN 13229**

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.



CMM

