

TERMO CAMINO CMM ad Anta a scomparsa verticale

MODELLO 12/41500

Termo camino ANTA SCOMPARSA VERTICALE quando l'innovazione incontra la tradizione



Disponibile in tre differenti misure, è il frutto di un mix perfetto tra tradizione ed innovazione.

Realizzato in acciaio trattato ha un'anta a scomparsa verticale con vetri ceramici resistenti fino ad 800°C.

Può funzionare ad acqua per riscaldamento e sanitari con un rendimento dell'80%.

È autopulente e verniciato con polveri termoindurenti resistenti alle alte temperature.

Può essere posizionato ad angolo o a parete.

Caratteristiche tecniche

Pressione max di esercizio	atm	1,7
Pressione di collaudo	atm	2,5
Tubazioni di mandata	pollici	1,1/4
Tubazioni di ritorno	pollici	1,1/4
Combustibili	-	Legna Carbone Carbon fossile Altro combustibile solido
Altezza minima dal piano del fuoco	m	6
Regolazione combustione	-	Tramite serranda

MODELLO 12/41500

Potenzialità	kw	48,3
Rendimento	%	78 - 80
Contenuto d'acqua	litri	min 90 - max 100
Superficie riscaldabile	m ²	330 - 360
Dimensioni max (l x p x h)	mm	960x810x1320
Profondità di ingombro	mm	1335 a filo parete
Sezione canna fumaria	mm	250
Peso con accessori	kg	365

Brevetto n°00226307

Il termo camino soddisfa i requisiti della norma:

UNI EN 13229

Rapporto di conformità tecnica n. 400250 rilasciato da Kiwa Italia S.p.A.



